

**FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT SHEET**

**FLEXO PVC / PVC FLEXIBLE HOSE**

ref: 60418 Oro Gold

Salida flexo 1/2 x 1/2.

Exit flexible hose 1/2 x 1/2.



**CARACTERÍSTICAS**

- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Ducha fabricada con acabado cromo.
- Presión mínima de agua: 2 bar.
- Presión máxima de agua: 5 bar.
- Longitud 1,75 m.

**FEATURES**

- Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70°C.
- Shower chrome finished.
- Minimum usage pressure: 2 bar.
- Maximum usage pressure: 5 bar.
- Long 1,75 m.

**NORMATIVA**

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

**STANDARS**

- Certificado ISO 9001:2008.
- Dimensional, leaks and hydraulic checks. Complying with the CTE.
- EN ISO 9227: Corrosion test in artificial atmospheres. Salt spray test.
- EN 248: Sanitary tapware. General specifications for electrodeposited coatings of Ni-Cr.
- Materials: Brass used in the manufacture according to EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards.