

**FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT SHEET**

**Serie NITRO baño-ducha / bath and shower unit**

Grupo de baño-ducha monomando para instalación mural.  
 Bath and shower group for wall mounting.

Con accesorios de ducha  
 With shower accessories

Sin accesorios de ducha  
 Without shower accessories


**ref: 5241000** Cromo / Chrome

**ref: 5241500**

**ref: 5241011** Blanco / White

**ref: 5241016** Negro / Black

**ref: 5241027** Carbono / Carbon



**CARACTERÍSTICAS**

**FEATURES**

- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Caudal de 20 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Entradas hembra de 1/2" a 3/4" con excéntrica y embellecedor.
- Selección de salida mediante inversor.

- Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C.
- Brass construction with polish chrome finished.
- Minimum usage pressure: 0,5 bar.
- Operation by lever.
- One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm.
- Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/min.
- 1/2" to 3/4" female inlet with excentric cam and trim.
- Output selection by inverter.

**RECAMBIOS - SPARE PARTS**

**Cartucho  
 Cartridge**  
 Ref. meca-4



**Maneta  
 Lever Set**  
 Ref. 57700L



**NORMATIVA**

**STANDARS**

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

- Certificate ISO 9001.
- Dimensional, leaks and hydraulic checks. Complying with the CTE.
- EN ISO 9227: Corrosion test in artificial atmospheres. Salt spray test.
- EN 248: Sanitary tapware. General specifications for electrodeposited coatings of Ni-Cr.
- Materials: Brass used in the manufacture according to EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards.